

СИСТЕМА НАГРУЗКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ SILOSTOP SILOMAT



Настил для силоса SILOSTOP Silomat — уникальное дополнение к безопасному и более эффективному обращению с поверхностным слоем силоса. Он предотвращает попадание воздуха под передний пласт силоса после открытия. Настил SILOSTOP Silomat прост в применении, прочен и долговечен. Удобно расположенные ручки позволяют оператору каждый день безопасно оттягивать настил от поверхности на желаемое расстояние.



Преимущества настила Silomat:

- Обеспечивает дополнительную нагрузку и давление, плотно прилегая к поверхности силоса.
- Предотвращает проникновение воздуха на поверхность силоса, тем самым улучшая аэробную стабильность.
- Ручки и зажимы обеспечивают возможность использования настилов Silomat на любом силосном бункере или куче.
- Быстрое и простое перемещение по мере выемки силоса.
- Долговечность — ожидаемый срок службы настила Silomat составляет от семи до десяти лет.



СИСТЕМА НАГРУЗКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ SILOSTOP SILOMAT



Информация о продукте

Плетеный настил из полиэтилена высокой плотности с рукавами, предварительно наполненными гравием

Вес: 20 кг (7 кг/м²)

Размер: 1,2 м x 2,4 м

Срок службы: 7—10 лет

Складной и штабелируемый настил для легкого хранения на поддоне

Код продукта	Номинал (метры)	Номинал (футы)	Длина упаковки (см)	Количество поддонов
S400.007	1.2 x 2.4	3.9 x 7.9	120	28



Примечание: SILOSTOP непрерывно совершенствуется, что иногда приводит к необходимости изменения технических характеристик без уведомления. Чтобы получить последнюю версию, обращайтесь к нам. Издание № Silomat, версия 2, международная, 2015 г.